



14.09.2015

Labornummer: 77360/10/01

Prüfbericht

Betreff: Probe vom 11.08.2015
 Entnahmestelle: **Zentrale Kröppelshagen, Werkausgang**
 Probennahme am: 11.08.2015 11:45 Uhr durch: LADR GmbH, Umweltabteilung
 Probenahme gemäß: DIN ISO 5667-5 / DIN EN ISO 19458 Zweck b)
 Bearbeitungszeitraum: 11.08.2015 bis: 28.08.2015

Die Untersuchung der Wasserprobe lieferte folgende Ergebnisse:

Geruch, qualitativ
 Geschmack, qualitativ

geruchlos
 ohne

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert n. TrinkwV	Methode
<u>Vor Ort gemessene Parameter:</u>				
pH-Wert	-	7,20	6,5-9,5	DIN EN ISO 10523 (C5)
Temperatur (pH-Messung)	°C	10,5		DIN 38404 (C4-2)
El. Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	367	2790	DIN EN 27888 (C8)
Sauerstoff	mg/L	2,74		DIN EN ISO 5814 (G22)
<u>Im Labor gemessene Parameter:</u>				
pH-Wert	-	7,32	6,5-9,5	DIN EN ISO 10523 (C5)
Temperatur (pH-Messung)	°C	23,1		DIN 38404 (C4-2)
El. Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	368	2790	DIN EN 27888 (C8)
Absorptionskoeff. 436 nm	1/m	0,17	0,5	DIN EN ISO 7887 (C1)
Trübung, quantitativ	TE/F	0,12	1,0	DIN EN ISO 7027 (C2)
Ammonium	mg/L	< 0,05	0,50	DIN EN ISO 11732 (E23)
Nitrit	mg/L	< 0,01	0,10	DIN EN 26777 (D10)
Nitrat	mg/L	< 1,0	50	DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Chlorid	mg/L	12	250	DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Sulfat	mg/L	3,5	250	DIN EN ISO 10304-1 (D20)
TOC (ges.org.Kohlenstoff)	mg/L	1,2		DIN EN 1484 (H3)
Säurekap. bis pH 4,3	mmol/L	3,55		DIN 38409 (H7-2)
Basekap. bis pH 8,2	mmol/L	0,52		DIN 38409 (H7-4-2)
Sättigungsindex	-	- 0,333		DIN 38404 (C10)
Calcitlösekapazität	mg/L	21	5	DIN 38404 (C10)

LADR GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum Dr. Kramer und Kollegen

Abt. Wasser-Abwasser-Umwelthygiene

Wasserleitungsgenossenschaft

Kröppelshagen e.G.

Herrn Bernd Lust

Amselweg 14

21529 Kröppelshagen

21502 Geesthacht**Lauenburger Str. 65-67**

Telefon: (04152) 803-0

Telefax: (04152) 803-351

* akkreditiert durch:



14.09.2015

Labornummer: 77360/10/01

Betreff: Probe vom 11.08.2015
 Entnahmestelle: **Zentrale Kröppelshagen, Werkausgang**
 Probennahme am: 11.08.2015 11:45 Uhr durch: LADR GmbH, Umweltabteilung
 Bearbeitungszeitraum: 11.08.2015 bis: 28.08.2015

Die Untersuchung der Wasserprobe lieferte folgende Ergebnisse:

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert n. TrinkwV	Methode
Calcium	mg/L	61		DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium	mg/L	5,8		DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium	mg/L	7,9	200	DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium	mg/L	1,5		DIN EN ISO 11885 (E22)
Bor	mg/L	0,02	1	DIN EN ISO 11885 (E22)
Eisen	mg/L	0,015	0,200	DIN EN ISO 11885 (E22)
Mangan	mg/L	0,018	0,050	DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium	mg/L	0,01	0,2	DIN EN ISO 11885 (E22)
Arsen	µg/L	< 1	10	DIN EN ISO 11969 (D18)
Antimon	µg/L	< 1,0	5	DIN 38405 (D32)
Blei	µg/L	< 2,0	10	DIN 38406 (E6-2)
Chrom, gesamt	µg/L	< 0,5	50	DIN EN 1233 (E10)
Selen	µg/L	< 1	10	DIN 38405 (D23)
Cadmium	µg/L	< 0,15	3	DIN EN ISO 5961 (E19)
Kupfer	µg/L	< 10	2000	DIN EN ISO 11885 (E22)
Nickel	µg/L	< 2	20	DIN 38406 (E11)
Quecksilber	µg/L	< 0,1	1	DIN EN ISO 12846 (E12)
Cyanid, gesamt	µg/L	< 10	50	DIN 38405 (D13)
Fluorid	mg/L	0,16	1,5	DIN 38405 (D4-1)
Uran	mg/L	< 0,001	0,010	DIN EN ISO 17294-2**
Summe PAK	mg/L	< 0,00005	0,00010	DIN 38407 (F8)
Benzo(a)pyren	µg/L	< 0,0060	0,010	DIN 38407 (F8)
1,2-Dichlorethan	µg/L	< 1	3	DIN EN ISO 10301 (F4)
Tetrachlorethen (Per)	µg/L	< 0,05		DIN EN ISO 10301 (F4)
Trichlorethen (Tri)	µg/L	< 0,1		DIN EN ISO 10301 (F4)
Summe org. Chlorverb. 2 und 3	mg/L	< 0,002	0,010	berechnet
Benzol	µg/L	< 0,1	1	DIN 38407 (F9)

Die Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf den o.g. Prüfgegenstand. Eine auszugsweise Vervielfältigung der Prüfberichte ist ohne die schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht zulässig. Die in der Trinkwasserverordnung festgelegten zulässigen Fehler der Ergebnisse werden eingehalten.

* Die gekennzeichneten Prüfverfahren sind nicht Bestandteil der Anlage zur Akkreditierungsurkunde. n.n. = Nicht nachweisbar ** gemessen durch akkreditiertes Fremdlabor
 HASPA BLZ 200 605 50 Konto-Nr. 100 211 547 3 IBAN DE43 2005 0550 1002 1154 73 BIC HASPDE33XXX Schlüsselnummer TW-Datenbank Niedersachsen: 063001
 Geschäftsführer: Dr. med. Dettlef Kramer, Prof. Dr. med. J. Kramer, Dr. med. Olaf Bätz, Thomas Wolff Amtsgericht Lüneburg HRB 7796GE Steuernummer: 22 294 44214
 Ust.-Id-Nr. DE 265891768

Seite 2 von 3

LADR GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum Dr. Kramer und Kollegen

Abt. Wasser-Abwasser-Umwelthygiene

Wasserleitungsgenossenschaft
Kröppelshagen e.G.
Herrn Bernd Lust
Amselweg 14

21529 Kröppelshagen

21502 Geesthacht**Lauenburger Str. 65-67**

Telefon: (04152) 803-0

Telefax: (04152) 803-351

* akkreditiert durch:



14.09.2015

Labornummer: 77360/10/01

Betreff: Probe vom 11.08.2015
Entnahmestelle: **Zentrale Kröppelshagen, Werkausgang**
Probennahme am: 11.08.2015 11:45 Uhr durch: LADR GmbH, Umweltabteilung
Bearbeitungszeitraum: 11.08.2015 bis: 28.08.2015

Die Untersuchung der Wasserprobe lieferte folgende Ergebnisse:

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert	
			n. TrinkwV	Methode
Koloniezahl bei 20°C	pro mL	0	100	TwV, Anl.5, Teil 1 d) bb)
Koloniezahl bei 36°C	pro mL	0	100	TwV, Anl.5, Teil 1 d) bb)
Coliforme Bakterien	pro 100 mL	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Escherichia coli	pro 100 mL	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken	pro 100 mL	0	0	DIN EN ISO 7899-2

Beurteilung: Das klare und nicht gefärbte, unauffällig riechende Trinkwasser reagiert ganz schwach alkalisch. Aufgrund der Calcium- und Magnesiumkonzentrationen von 1,8 mmol/L ist das Wasser nach aktueller Gesetzgebung in den Härtebereich mittel einzustufen. Nach bisheriger Gesetzgebung hat das Wasser einen Härtegrad von 9,9°dH und wurde in den Härtebereich II eingestuft. Die wasserchemischen Berechnungen nach DIN 38404 C 10-R-3 ergaben einen im schwach negativen Bereich liegenden Calcit-Sättigungsindex. Die Korrosionsquotienten nach DIN EN 12502 liefern keinen Hinweis auf signifikante korrosive Eigenschaften des Reinwassers gegenüber Metall. Für die Calcitlösekapazität (Dc) errechnet sich ein positiver Wert. Das Wasser ist daher hinsichtlich Calcit bei der Entnahmetemperatur als lösend einzustufen. Die weiteren auf Grundlage der Anlage 1-Teil I, Anlage 2-Teile -I und -II sowie Anlage 3 der Trinkwasserverordnung geprüften Parameter erfüllen die Vorgaben der Verordnung.

Dr. S. Dageförde (Abteilungsleiter)

Verteiler:

1 x Empfänger

1 x Gesundheitsamt

1 x Akte