

Protokoll der Sitzung 6 /2009 des Bau- und Wegeausschusses vom 23.07.2009

Sitzungsbeginn: 19.30 h
Sitzungsende: 21.20 h

Stimmberechtigte Mitglieder: Werner Böttcher, Uwe Bolzendahl, Heinz Manzei,
Hans Georg Oehr, Hans- Jürgen Pfeiffer,

stellvertretende Mitglieder: Wilfried Ehlert

Gäste: Zu Top 5 Hr. Mamay,
Bürgermeister G. Schrock

Tagesordnung:

öffentlich:

- Top 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit*
- Top 2: Genehmigung der Tagesordnung für den öffentlichen Teil*
- Top 3: Genehmigung des letzten Protokolls vom 15.07.2009 – Nr. 05/2009 für den öffentlichen Teil*
- Top 4: Anfragen der Bürger.*
- Top 5: Auswahl des Bodenbelags für die Mensa*
- Top 6: Verschiedenes*

nicht öffentlich:

- Top 7: Genehmigung der Tagesordnung für den nicht öffentlichen Teil*
- Top 8: Genehmigung des letzten Protokolls vom 15.07.2009 für den nicht öffentlichen Teil*
- Top 9: Verschiedenes*

Öffentliche Sitzung:

Zu Top 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 5 stimmberechtigte Bauausschussmitglieder anwesend.
Der BA- Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Zu Top 2: Genehmigung der Tagesordnung für den öffentlichen Teil

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt.

Zu Top 3: Genehmigung des letzten Protokolls vom 15.07.2009 – Nr. 5/2009 für den öffentlichen Teil.

Ergänzung Teilnehmerliste Gäste: Bürgermeister G. Schrock, Dr. U. Riederer. Das Protokoll wird mit dieser Änderung einstimmig genehmigt.

Zu Top 4: Anfragen der Bürger.

Es werden keine Anfragen gestellt.

Zu Top 5: Auswahl des Bodenbelages der Mensa

Hr. Mamay hat sich entsprechend kundig gemacht. Der von uns angedachte grüne Linoleumbelag ist gleichwertig mit dem jetzigen Belag in der Schule. Das Material ist zur Zeit lieferbar, sodass die Verlegung noch in der letzten Ferienwoche vorgenommen werden kann. Laut GUV wird in Gasträumen, Kantinen und Speiseräumen die Rutschhemmung R9 vorgeschrieben (siehe Anlage). Der von uns favorisierte Belag ist werksseitig auf R9 eingestellt.

Der Bauausschuss beschließt den vorgestellten Belag Typ: Armstrong – Marmocor Linoleum, pastell green 132-030 einzubauen.

Wenn es hierzu die passende Hohlkehl-Sockelleise gibt, sollte diese anstelle der vorgesehenen Holzleisten eingesetzt werden. Der Kleber sollte immissionsfrei sein. Das gesamte Material (Kleber/Spachtelmasse) ist von einem Hersteller zu verwenden. Als Rutschfestigkeitsklasse akzeptiert der Bauausschuss, laut GUV R181 R9.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme

Die **Wandfarbe** neu : Vorgelegtes Muster „Mais 16“,
zwei **Stufen heller plus 1** „Tropfen rot“

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme

Zu Top 6: Verschiedenes

Sauberlaufzonenmatte für den Vorraum „Gemeindezentrum“ kaufen (1,80 x 1,0 m).